FERRITE CORE | UU-Core

磁芯品名规则说明（例）

SMP40 UU79/129/31

材质　　*磁芯型状*



Fig.1

	品 名		形状	尺寸规格(Unit： mm)									磁芯	实效截面	最小实效截	实效磁路	实效	重量	电气特性		IEC
	NO.	磁芯型状	材质	型号	A	2B	L	E	2F	H	R1	R2	系数	面积	面积	长度	体积		Adjustment(%)		60063-2009
													C1	Ae	Aemin	Le	Ve	Weight	25kHz，0.5mA		参考名称
													(mm⁻¹)	(mm²)	(mm²)	(mm)	(mm³)	(g)	下限	上限	
1	UU79/129/31	SMP40	Fig.1	79.0±0.5	129.0±0.5	31.0±0.1	31	79.0±0.5	31.0±0.1	15.0	6.0	6.0	0.150	1150.0	1150.0	172.5	198400	1500	95%	105%	1500
2	UU101/151/31	SMP50	Fig.1	101.0±0.5	151.0±0.5	31.0±0.1	31	101.0±0.5	31.0±0.1	15.0	6.0	6.0	0.120	1500.0	1500.0	180.0	270000	1800	95%	105%	1800
3	UU101/151/40	SMP50	Fig.1	101.0±0.5	151.0±0.5	40.0±0.1	40	101.0±0.5	40.0±0.1	15.0	6.0	6.0	0.120	1500.0	1500.0	180.0	270000	2300	95%	105%	2300
4	UU100/151/30	SMP50	Fig.1	100.0±0.5	151.0±0.5	30.0±0.1	30	100.0±0.5	30.0±0.1	15.0	6.0	6.0	0.120	1500.0	1500.0	180.0	270000	1800	95%	105%	1800
5	UU125/201/40	SMP65	Fig.1	125.0±0.5	201.0±0.5	40.0±0.1	40	125.0±0.5	40.0±0.1	20.0	8.0	8.0	0.095	2500.0	2500.0	237.5	593750	4000	95%	105%	4000
6	UU125/201/50	SMP65	Fig.1	125.0±0.5	201.0±0.5	50.0±0.1	50	125.0±0.5	50.0±0.1	20.0	8.0	8.0	0.095	2500.0	2500.0	237.5	593750	5000	95%	105%	5000